



ProGloss
LAKIERNICTWO MEBLOWE

ZASADY PIELEGNACJI I UŻYTKOWANIA FRONTÓW LAKIEROWANYCH

Zalecenia do montażu i dla klienta końcowego.

Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF dwustronnie białej / laminowanej o gr.18 -22 mm. Płyta MDF malowana jest podkładem kryjącym / stabilizującym, a następnie 2 lub 3 warstwami lakieru poliuretanowego, poliestrowego z lub bez dodatków foto utwardzalnych w zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety kolorów RAL / NCS / PANTONE.

Odcienie z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić od siebie, co nie stanowi podstawy DO ZŁOŻENIA reklamacji.

1. Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wyroby należy składować pionowo z zastosowaniem przekładek. W przypadku transportu poziomego należy układać strona lewej do lewej lub prawą do prawej z zastosowaniem pianek.
3. Wyroby powinny być właściwie zamontowane przez wykwalifikowane osoby.
4. Pierwsze właściwe czyszczenie frontów należy wykonać najwcześniej po tygodniu od odbioru celem końcowego utwardzenia / usieciowania się lakieru powierzchniowego.
5. Meble z lakierowanymi frontami powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 60% oraz temperaturze pomieszczenia w przedziale od 10 do 30°C.
6. Podczas gotowania w kuchni czy w łazience powinna być włączana wentylacja / wyciąg.
7. Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody, alkoholu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. W szczególności takie jak: kawa, herbata, czerwone wino, curry, musztarda, ketchup.
8. Należy regularnie czyścić zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie frontów miękką tkaniną (np. ściereczki bawełniane, z mikrofibry) z użyciem odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji mebli lakierowanych. Dopuszczalne jest stosowanie płynów do mycia szyb, nie rysujące mleczka. Zawsze po zastosowaniu środka chemicznego należy przeczyszczyć powierzchnię wilgotną (nie mokrą) ściereczką nasączoną wodą.
9. Do czyszczenia frontów nie należy używać agresywnych detergentów, mleczek i past z dodatkiem materiału ściernego (np. CIF), rozpuszczalników, pochodnych amoniaku, twardych gąbek.
10. Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, substancjami barwiącymi.